

MEX-1GP

► <http://www.sony.ru>

Настоящий документ был создан
15.12.2006

Лицевая панель со встроенной флэш-памятью 1ГБ и возможностью загрузки музыкальных файлов через USB



Характеристики

Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.

- Лицевая панель со встроенной флэш-памятью 1ГБ
- Возможность загрузки музыкальных файлов на встроенную память через USB.
- Выходная мощность: 4 x 52 Вт S-MOSFET
- CD привод DRIVE-S
- Откидывающаяся съемная лицевая панель
- Воспроизведение MP3/WMA/Atrac CD
- VBE MP - кодек улучшения звучания сжатых записей (MP3)
- 2 выхода предусилителя (фронт + переключаемый тыл/саб)
- 3-х полосный графический эквалайзер EQ3
- 24-битный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь)
- Управление CD чейнджером или плеером WALKMAN/iPod (при наличии дополнительного адаптера)
- ИК пульт дистанционного управления карточного типа (RM-X151) в комплекте

Технические

Полезные ссылки

- Техническая поддержка продукта
- <http://www.sony.ru>

данные

Тюнер

Тип тюнера	SSIR-EXA
Автоматическое управление диапазоном частот ABC (Automatic Bandwidth Control)	Да
Функция BTM (Best Tuning Memory)	Да
RDS/EON	Да

Предварительные настройки станций тюнера

FM	18.0
MW	6.0
LW	6.0

Встроенный проигрыватель компакт-дисков

Привод-S	Да
Drive-S HX	Нет
Механизм для	1 x CD
Возможность воспроизведения CD-R	Да
Возможность воспроизведения CD-RW	Да
Возможность воспроизведения файлов MP3	Да
Дисплей тегов ID3 (дорожка, исполнитель, название альбома)	Да
Воспроизведение WMA	Да
Текстовый дисплей компакт-диска	Да
Прокрутка названий (CD Text)	Да
Повторное воспроизведение	Да
Воспроизведение в случайном порядке	Да

Спецификации аудио

Цифровой фильтр	8 fs
Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)	24 бит
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	10 - 20 000
Допуск (дБ)	+ 1
Отношение сигнал/шум (дБ)	120.0

Управление чейнджером

Управление чейнджером CD, MD	Да
Управление пользовательским файлом компакт-дисков	Нет
Дисплей ID3 Тэгов (дорожка, исполнитель, название альбома)	Да
Текстовый дисплей компакт-диска	Да
Функция списка (Название компакт-диска, MD)	Нет
Прокрутка названий (Название CD, MD)	Да
Повторное воспроизведение	Да
Воспроизведение в случайном порядке	Да

Walkman Control

Walkman готов к работе, через дополнительный адаптер	Да
------------------------------------------------------	----

Усилитель

Платформа мощности S-MOSFET	Да
Выходная мощность, DIN 45324 при 4 Ом (Вт)	4 x 27
Макс. выходная мощность, 1 кГц при 4 Ом (Вт)	4 x 52
Цифровой BBE® MP	Да
Управление динамическими эффектами DSO (Dynamic Soundstage Organizer)	DSO II
7-полосный эквалайзер EQ 7	Нет
3-полосный эквалайзер EQ 3	Да
Громкость	Нет
Предварительно усиленный выход (стерео RCA)	2
Фильтр высоких частот с возможностью выбора	Нет
Макс. предварительно усиленный выходной уровень (В)	2.0
Субвыход с переключаемым фильтром низких частот	Да
Управление субгромкостью	Да
Низкочастотный переключатель (возможность переключения заднего выходы / низкочастотного выхода)	Да
Фильтр низких частот с возможностью выбора в режиме Sub	Да
Управление низкочастотным звуком в режиме Sub	Да
Вход AUX-Lite	Да
EQ 3 (3-полосный эквалайзер)Stage II	Да

Интерфейс Safety Commander

Мини-разъем 3,5 мм	Да
Инфракрасный	НЕТ

Прочие

3D флуоресцентный экран	Нет
Тип дисплея	13 частей
Цвет экрана	1-цветный
Регулировка контрастности	Да
Регулировка яркости дисплея	Да
Подсветка клавиш:	синий
Датчик для инфракрасного пульта управления	ДА
Снимаемая лицевая панель	Да
Код защиты	Нет
Встроенные часы	24 ч
Аттенюатор телефона	Да
Разъем ISO	Да
Установочный угол (градусы)	0-45

Габариты

Ширина (мм) - пригл.	178.0
Высота (мм) - пригл.	50.0
Глубина (мм) - пригл.	181.0

Прилагаемый пульт ДУ

Инфракрасный пульт управления картой	RM-X151
Устройство управления Safety Commander	НЕТ

Дополнительный пульт дистанционного управления

Инфракрасный пульт управления картой	НЕТ
Устройство управления Safety Commander	RM-X4S

Встроенная флэш-память передней панели

Емкость флэш-памяти	1 Гигабайт (Часть памяти используется для выполнения функций управления данными. Фактический объем доступной памяти составляет приблизительно 967 МБ (1,013,972,992 байт))
Поддерживаемый аудиокодек	Формат MP3 / WMA
USB версия	2,0
Встроенный USB интерфейс	Соединение USB Mini, тип B