SONY

like.no.other™

Россия

CDX-GT300S

Настоящий документ был создан
15.12.2006

http://www.sony.ru

CD-ТЮНЕР с тремя кодеками (WMA/MP3/ATRAC) и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВХОДОМ ДЛЯ ПЕРЕДНИХ

Характеристики

Помните, что в разных странах характеристики могут различаться.

- DRIVE-S
- Выходная мощность: 4 x 50 Вт S-MOSFET
- Воспроизведение MP3/WMA/ATRAC
- Дополнительный вход для фронтальных колонок
- 24-битный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь)
- EQ 3 (3-полосный эквалайзер)
- 2 выхода предусилителя
- Переключаемый выход для тыловых колонок/сабвуфера
- Цифровой звук высокой четкости BBE MP
- Управление WALKMAN/чейнджером CD
- Прилагается карта ИК дистанционного управления RM-X151

Технические данные

Тюнер

Тип тюнера	SSIR-EXA
Автоматическое управление диапазоном частот ABC (Automatic Bandwidth Control)	Да
Функция BTM (Best Tuning Memory)	Да
RDS/EON	Да

Предварительные настройки станций тюнера

FM	18.0
MW	6.0
LW	6.0

Полезные ссылки

- Техническая поддержка продукта
- http://www.sony.ru

Встроенный проигрыватель компакт-дисков

Привод-S	Да
Drive-S HX	Нет
Механизм для	1 x CD
Возможность воспроизведения CD-R	Да
Возможность воспроизведения CD-RW	Да
Возможность воспроизведения файлов MP3	Да
Дисплей тегов ID3 (дорожка, исполнитель, название альбома)	Да
Воспроизведение WMA	Да
Текстовый дисплей компакт-диска	Да
Прокрутка названий (CD Text)	Да
Повторное воспроизведение	Да
Воспроизведение в случайном порядке	Да

Спецификации аудио

Цифровой фильтр	8 fs
Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)	24 бит
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)	10 - 20 000
Допуск (дБ)	+ 1
Отношение сигнал/шум (дБ)	120.0

Управление чейнджером

Управление чейнджером CD, MD	Да
Управление пользовательским файлом компакт-дисков	Нет
Дисплей ID3 Тэгов (дорожка, исполнитель, название альбома)	Да
Текстовый дисплей компакт-диска	Да
Функция списка (Название компакт-диска, MD)	Нет
Прокрутка названий (Название CD, MD)	Да
Повторное воспроизведение	Да
Воспроизведение в случайном порядке	Да

Walkman Control

Walkman готов к работе, через дополнительный адаптер	Да

Усилитель

Платформа мощности S-MOSFET	Да
Выходная мощность, DIN 45324 при 4 Ом (Вт)	4 x 26
Макс. выходная мощность, 1 кГц при 4 Ом (Вт)	4 x 50
Цифровой BBE® MP	Да
Управление динамическими эффектами DSO (Dynamic Soundstage Organizer)	DSO II
7-полосный эквалайзер EQ 7	Нет
3-полосный эквалайзер EQ 3	Да
Громкость	Нет

Предварительно усиленный выход (стерео RCA)	2
Фильтр высоких частот с возможностью выбора	Нет
Макс. предварительно усиленный выходной уровень (В)	2.0
Низкочастотный переключатель (возможность переключения заднего выходы / низкочастотного выхода)	Да
Фильтр низких частот с возможностью выбора в режиме Sub	Да
Управление низкочастотным звуком в режиме Sub	Да
Передний аудиовход AUX (мини-разъем 3,5 мм)	Да

Интерфейс Safety Commander

Мини-разъем 3,5 мм	Да
Инфракрасный	НЕТ

Прочие

3D флуоресцентный экран	Нет
Тип дисплея	13 частей
Цвет экрана	1-цветный
Регулировка контрастности	Да
Регулировка яркости дисплея	Да
Подсветка клавиш:	красный
Датчик для инфракрасного пульта управления	ДА
Снимаемая лицевая панель	Да
Код защиты	Нет
Встроенные часы	24 ч
Аттенюатор телефона	Да
Разъем ISO	Да
Установочный угол (градусы)	0-45

Габариты

Ширина (мм) - прибл.	178.0
Высота (мм) - прибл.	50.0
Глубина (мм) - прибл.	181.0

Прилагаемый пульт ДУ

Инфракрасный пульт управления картой	RM-X151
Устройство управления Safety Commander	НЕТ

Дополнительный пульт дистанционного управления

Инфракрасный пульт управления картой	НЕТ
Устройство управления Safety Commander	RM-X4S

© 2004 - 2006 Sony- Условия использования сайта | Положение о конфиденциальности